



# HYDROPHOB SB

Synthetisch, kleurloos impregneermiddel, waterafwijzend

Synthetisch, kleurloos impregneermiddel voor waterafwijzende toepassingen op alle minerale ondergronden op basis van silicoonhars in oplossing

## Toepassing

Gevels: hydrofoberende behandeling van bakstenen, cementering, enz.

## Eigenschappen

Waterafwijzend.  
Diepe inwerking.  
Droogt volkomen kleurloos op.  
Het optisch effect van de ondergrond blijft ongewijzigd.  
Poriën en capillairen blijven open.  
Waterdampdoorlaatbaar.

## Technische data

Dichtheid	Ca. 0,79 kg/l
Bindmiddel	Silicoonhars in oplossing
Pigmentatie	Nvt
Glans	Mat.
Kleur	Transparant
Verpakkingen	10 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Vaste stofgehalte	In volume ca 4 %; in gewicht ca 6 %

## Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel en sproeier – onverdund verwerken Geen borstels met pvc-haren gebruiken.
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	0,300 à 1,000 l/m <sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Regenbestendig na 1 uur Doordroog na ca 2-3 dagen
Reiniging van de gereedschappen	Onmiddellijk met Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40

**Veiligheidsinformatie**

<b>Vlampunt</b>	> 23°C DIN 53213	
<b>Transportcode</b>	RID/ADR kl 3 3.1 C	
<b>R en S zinnen</b>	R 10 R 65 R 66 R 67 S 2 S 16 S 23 S 24/25 S 38 S 46  S 51 S 62	Ontvlambaar. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

**Algemeen** Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.  
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

**Systeemopbouw**

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.  
Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren, glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden. Dit is geen reden tot klacht.

**Vorbereiding van de ondergrond** Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.

**Systeem** Aanbrengen van 2 tot 3 gelijkmatige lagen.  
Nat-in-nat te verwerken tot volledige verzadiging van de ondergrond.  
Van onder naar boven te verwerken.

**Bijzondere opmerkingen** Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.

**HYDROPHOB SB**  
Gevels  
Afwerking  
TNH11328



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Versienr. en geldigheidsdata**

November 2014.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

